



Mercedes-Benz

www.kaufmann.cl



*\*Modelo no incluye parasol*

# Actros 2641 LS 6x4 Euro V

## KAUFMANN

**VENTAS: AV. GLADYS MARIN 5830. ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO. TELÉFONO: (02) 2720 2000 - VENTAS: (02) 2720 2842**

SUCURSALES: Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Rancagua, Concepción, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Castro, Osorno, Llanquihue y Punta Arenas.

SUCURSALES SANTIAGO: Nos, Quilicura, Vicuña Mackenna

[servicioclientes@kaufmann.cl](mailto:servicioclientes@kaufmann.cl)

# Actros 2641 LS 6x4 Euro V

## MOTOR

Modelo	OM 501 LA EURO V
Tipo	6 cil. en V con Turbo e Intercooler
Potencia	408CV (440HP) @ 1.800 r.p.m.
Torque	2.000 Nm @ 1.080 r.p.m.
Cilindrada	11.946 c.c.
Alternador	28/80 V/A
Batería	2x12/165 V/Ah
Arranque	8.42/24 CV/V

## DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero	3,714
Velocidad máxima	115 km/h (Lim Elect)
Pendiente superable con 45.000 kg	38%

## CHASIS

Llantas	9.0 x 22.5
Neumáticos	295/80 R 22.5 PR 16
Dirección hidráulica	LS 6/LS8
Tanque combustible	1 x 400 lts aluminio

## PESOS Y CAPACIDADES KG.

Eje delantero	4.881 kg
1er eje trasero	1.912 kg
2do eje trasero	1.912 kg
Total	8.705 kg
Capacidad de carga	17.395 kg

## TRANSMISIÓN

Embrague	MFZ 400
	Bidisco mando automatizado
Transmisión Powershift 2	G 281-12 / 14,93 - 1,0
Descanso para el conductor mediante las funciones automatizadas de desembrague, acoplamiento de marchas y embragado.	
Favorecimiento de un modo de conducción que ahorra combustible y con mayor potencial gracias a los modos Ecoroll y Power.	

## EJES

Eje delantero	MB VL 4/ 51 DC - 7,5
1er eje trasero	MB HD 7/ 052 DCGS - 13
2do eje trasero	MB HL 7/ DCS - 13
Reducción eje trasero	Con reductor de cubos

## SUSPENSIÓN

Delantera	Resortes parabólicos
	Capacidad 7.100 Kgs
Trasera	Resortes parabólicos
	Capacidad 9.500 Kgs cada uno

## PESOS ADMISIBLES

Capacidad eje delantero	7.100 kg
Capacidad eje trasero	9.500 kg
Capacidad 2do eje trasero	9.500 kg
Peso bruto vehicular (P.B.V.)	26.100 kg
Peso bruto combinado (P.B.V.C.)	45.000 kg
Cap. máxima de tracción (CMT)	45.000 kg

## SISTEMA DE FRENOS TELLIGENT CON ACTIVE BRAKE ASSIST 2

Cuenta con discos en todas las ruedas. Sistema Telligent proporciona una alta desaceleración por frenado, armonización de la distribución de la presión de frenado y del desgaste del forro de freno, regulaciones precisas de ABS/ASR, así como una división conveniente del trabajo de frenado sobre el vehículo tractor y el remolque en todas las condiciones de carga y de la calzada, incluye Retardador Hidráulico.

## DIMENSIONES (mm)

