



ACTROS 3336 PS Euro V

KAUFMANN

VENTAS: AV. GLADYS MARÍN 5830. ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO. TELÉFONO: 22720 2000 - VENTAS: 22720 2842

SUCURSALES: Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Rancagua, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Castro, Osorno, Llanquihue y Punta Arenas.

SUCURSALES SANTIAGO: Nos, Quilicura, Vicuña Mackenna

servicioclientes@kaufmann.cl

ACTROS 3336 PS Euro V

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Modelo	OM 501 LA EURO V
Tipo	6 Cil en V con Turbo e Intercooler
Potencia	360CV (389HP) @ 1.800rpm
Torque	1.850 Nm @ 1.080rpm
Cilindrada	11.946cc
Alternador	28 / 80 V / A
Batería	2x12 / 165 V / Ah
Arranque	8.42 / 24 CV / V
Freno Motor	Top Brake + Obstrucción Gases Escape

TRANSMISIÓN

Caja de cambios	G 330-12 / 11.63 - 0,77
Transmisión Powershift 2	
Descanso para el conductor mediante las funciones automatizadas de desembrague, acoplamiento de marchas y embragado.	
Favorecimiento de un modo de conducción que ahorra combustible y con mayor potencial gracias a los modos Ecoroll y Power.	

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción Eje trasero	i=3,714
Velocidad Máxima	123km / h (Lim Electron)
Pendiente superable con 33.000 kg	56.4%
Pendiente superable con 45.000 kg	41.2%

EJES

Eje Delantero	MB VL 4 / 50 D - 7,5
1er Eje Trasero	MB HD 7 / 050 DGS - 13
2do Eje trasero	MB HL 7 / 050 DS - 13
Reducción eje Trasero	Con Reductor de Cubos

SUSPENSIÓN

Delantera	Resortes Parabólicos Capacidad 7.500Kg
Trasera	Resortes Parabólicos Capacidad 15.000Kg cada uno

CHASIS

Llantas	9.0 x 22.5
Neumáticos Delanteros	12 R 22.5
Neumáticos Traseros	12 R 22.5
Dirección Hidráulica	LS 6 / LS8
Tanque combustible	1 x 400Lt Aluminio

PESOS Y CAPACIDADES (kg)

Vacío sin carrocería		Pesos Admisibles	
Eje Delantero	4.736kg	Capacidad Eje Delantero	7.500kg
1er Eje Trasero	2.094kg	Capacidad Eje Trasero	13.000kg
2do Eje Trasero	2.094kg	Capacidad 2do Eje Trasero	13.000kg
Total	8.924kg	Peso Bruto Vehicular (P.B.V.)	33.500kg
Capacidad de Carga	24.576kg		

SISTEMA DE FRENOS TELLIGENT

Freno tambor en todas las ruedas. Sistema Telligent proporciona una alta deceleración por frenado y armonización de la distribución de la presión y del desgaste del forro de freno, regulaciones precisas de ABS/ASR, así como una división conveniente del trabajo de frenado sobre el vehículo en todas las condiciones de carga y de la calzada, Tacógrafo. **Opcional Retardador Hidráulico Voith.**

DIMENSIONES (mm)

